



RIVET POP ALU - MANDRIN ACIER



température de fusion : 640 °C



Désignation	ø perçage + 0,1 0	Epaisseur à sertir en mm		N° de référence	L + 0,4 - 0,1	F + 0,4 - 0,1	C ± 0,2	E ± 0,2	Charge de rup. Rivet posé R. en kgf	
		Tête bombée	Tête fraisée						cisaillement	tr
POP.ALU 2,4 x 4 x 5 x 7	2,5 mm			TAP 315 BH ■	3,7	4,5	4,7	0,7	45	
		0,5 — 2,5	1,1 — 3	TAP 320	5	5,8	"	"	"	
		2,6 — 4,5	3,1 — 5	TAP 329	7,2	8	"	"	"	
3,2 x 4,5 x 6 x 8 x 11,5 x 13 x 18 x 20 x 25,5	3,3 mm	0,5 — 1,5	1,5 — 2,6	TAP 042	4,35	5,4	6,3	0,9	81	
		1,6 — 3	2,7 — 4,2	TAP 044	6,15	7,2	"	"	"	
		3,1 — 4,7	4,3 — 5,8	TAP 046	7,92	8,9	"	"	"	
		4,8 — 7,9	5,9 — 9	TAP 410	11,5	12,5	"	"	"	
		8 — 9,5	9,1 — 10,6	TAP 412	13,3	14,3	"	"	"	
		9,6 — 14,2	10,7 — 15,3	TAP 418	18	19,6	"	"	"	
		14,3 — 16,2		TAP 450	20		5,9	1	"	
		16,3 — 20		TAP 4100	25,5		5,9	1	"	
4 x 5 x 7 x 8,5 x 10,5 x 12 x 14 x 15,5 x 17,5 x 20	4,1 mm	0,5 — 1,5	1 — 2,9	TAP 052	4,95	6,2	7,9	1,2	136	
		1,6 — 3	3 — 4,5	TAP 054	6,8	8,1	"	"	"	
		3,1 — 4,7	4,6 — 6	TAP 056	8,58	9,8	"	"	"	
		4,8 — 6,3	6,1 — 7,6	TAP 058	10,38	11,6	"	"	"	
		6,4 — 7,9	7,7 — 9,2	TAP 510	12,18	13,4	"	"	"	
		8 — 9,5	9,3 — 10,8	TAP 512	13,96	15,2	"	"	"	
		9,6 — 11,1	10,9 — 12,4	TAP 514	15,68	17	"	"	"	
		11,2 — 12,7	12,5 — 14	TAP 516	17,47	18,7	"	"	"	
		12,8 — 16		TAP 580	20		6,5	"	"	
4,8 x 7,5 x 9 x 11 x 13 x 14,5 x 16 x 19 x 25 x 30 x 35 x 40 x 45 x 50 x 55 x 60	4,9 mm	1 — 3	2,5 — 4,7	TAP 064	7,4	8,9	9,5	1,4	206	
		3,1 — 4,7	4,8 — 6,3	TAP 066	9,22	10,7	"	"	"	
		4,8 — 6,3	6,4 — 7,9	TAP 068	11	12,5	"	"	"	
		6,4 — 7,9	8 — 9,5	TAP 610	12,82	14,3	"	"	"	
		8 — 9,5	9,6 — 11,1	TAP 612	14,62	16,1	"	"	"	
		9,6 — 11,1	11,2 — 12,7	TAP 614	16,3	17,8	"	"	"	
		11,2 — 13,4	12,8 — 15,1	TAP 617	18,7	20,5	"	"	"	
		13,5 — 20		MAP 6100 BS ●	25		8,2	1,4	190	
		20,1 — 24		MAP 6120 BS ●	30		"	"	"	
		24,1 — 28		MAP 6140 BS ●	35		"	"	"	
		28,1 — 32		MAP 6160 BS ●	40		"	"	"	
		32,1 — 37		MAP 6180 BS ●	45		"	"	"	
		37,1 — 41		MAP 6200 BS ●	50		"	"	"	
		41,1 — 46		MAP 6220 BS ●	55		"	"	"	
		46,1 — 51		MAP 6240 BS ●	60		"	"	"	
6,4 x 13 x 19 x 25 x 30	6,5 mm	4 — 6,3		TAP 088 BS ●	12,7		12,5	2	326	
		6,4 — 12,7		TAP 816 BS ●	19,3		"	"	"	
		12,8 — 19		TAP 824 BS ●	26,2		"	"	"	
		19,1 — 25,4		AD 816 BS ●	31,6		"	"	"	

NOTA : Autres possibilités nous consulter.

■ : Ce rivet n'existe qu'en version tête éjectée (BH).

● : Ce rivet n'existe qu'en version tête retenue (BS).